

ПРОСВАР

Раструбный сварочный аппарат ПРОСВАР СР 160 (40-160 мм)



ПРОСВАР

Описание сварочного аппарата:

- Аппарат для раструбной сварки полипропиленовых труб ПРОСВАР СР 160 предназначен для механизированной сварки в раструб труб и фитингов (тройников, отводов, крестовин, муфт) из ПП, ПЭ и ПБ диаметром от 40 до 160 мм. Конструкция и вес аппарата позволяют производить сварку в цеху, на строительной площадке, а также в сложных технологических условиях. Сварочная машина применяется для монтажа инженерных систем водоснабжения, отопления, канализации. Для работы на аппарате достаточно одного оператора.

Комплектация:

- Центратор с органами управления и вспомогательным оборудованием .
- Нагревательный элемент с терморегулятором, покрытый антипригарным тефлоном.
- Комплект парных сварочных насадок 40,50,63,75,90,110,125,140,160 мм.
- Комплект редукционных вкладышей 40,50,63,75,90,110,125,140,160 мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей 40-160 мм.
- Набор инструментов и ЗИП.

Технические характеристики:

Диаметр свариваемых труб, мм	40 - 160
Мощность нагревателя, Вт	2000
Время нагрева, мин	5
Рабочая температура, град. С	0-300
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Вес нетто/брутто, кг	42/55
Транспортировочные габариты, мм	750x550x580